

oversiö

LX250S / S / 1A

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

1.60x21 2.15x18

2009

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

90/90-21 M/C 54S TT

Hinterachse:

120/90-18 M/C 65R TT

Profil Vorderradreifen:

TKC80 Twinduro M+S

Profil Hinterradreifen:

TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Rescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung übereir

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.