



Herstellerbescheinigung
Nr. 764

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continental StraÙe 5, 49701 Löhningen E-Mail: technikrot@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Fahrzeugbezeichnung: **ZXR 750**

Typ: **ZX750H**

ABE / EG-Typgenehmigung: **F102**

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FelgenreiÙe vorne: | FelgenreiÙe hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
| 3.50x17 | 5.50x17 | 2,50 | 2,90 |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 4 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 4 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korban...
Ralph...
Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad