



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nummer: 1769

Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [conti@conti.de](mailto:conti@conti.de)

# Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	BE / 13-T	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
<b>Kawasaki</b>	<b>F670</b>	<b>LE500A</b>	<b>1991</b>	<b>2004</b>
Ohne ABS:	Mit ABS:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>x</b>		<b>2,2</b>		<b>2,5</b>
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:			
<b>1.85x21</b>	<b>2.50x17</b>			

Auflagen / Bemerkungen:  
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:		
Mögliche Kombinationen:				
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54H TL	ContiGo!		130/80-17 M/C 65H TL	ContiGo!
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	2	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	2	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifensymbolen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice