



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technical.support@conti.de

Hersteller: **Honda** Modelljahr ab: **2018** ABS: **Ja**

Typ: **SC80** Modelljahr ab: **2018** ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*168/2013*00080*00, e4*168/2013*00080*01**

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **6.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **[#] 2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **[#] 2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	3	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad		190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoad	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug homologation überein und ist als geeignete Bereifung für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.