



Service information
Tel.: +49 (0) 800 200 0744
Fax: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Honda** Handelsbezeichnung: **CB 550 K3**
Typ: **CB550K** Modelljahr ab: **1978** ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **A286**

Felgengröße vorne: **1.85x19** Felgengröße hinten: **1.85x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>	
3.25 - 19 M/C 54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!
3.25 - 19 M/C 54 H TL	RB2	4.00 - 18 M/C 64 H TL	K112

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist für das oben beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 06.10.2023

Korbach, 06.10.2023

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires