



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9813

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Honda	BE / G-Größen m. ... e9*2002/24*0223**	Reifenart: XL 700 V Transalp
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: RD13
Felgengröße vorne: 2.15x19	Felgengröße hinten: 3.50x17	Modelljahr von: 2008
		Modelljahr bis: 2010
		Reifenfülldruck vorne (bar): 2,2
		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5

Auflagen / Bemerkungen:
Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: 100/90-19 M/C 57T TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 130/80-17 M/C 65T TL
---	---------------------------------	---

Profil Vorderradreifen: TKC70 M+S	Profil Hinterradreifen: TKC70 M+S
---	---

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.