



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continental Straße 5, 49701 Borchen E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: Honda Modellbezeichnung: VFR 750 F

Typ: RC36 Modelljahr ab: 1994 Modelljahr bis: 1997 Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: F372/4

Felgenreöße vorne: 3.50x17 Felgenreöße hinten: 5.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

| Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | |
|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 1 | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL | ContiRoadAttack 3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 4 | 1 | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL | ContiRoadAttack 4 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiMotion Z | | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL | ContiMotion M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 | | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL | ContiRoadAttack 2 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL | ContiRoadAttack 3 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Helmig
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad