

oversiön Kundendi Honda

RC46

1998

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

Hinterachse:

180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen: ContiMotion Z ContiRoad

Mögliche Kombinationen: 1

Profil Hinterradreifen: ContiMotion M

ContiRoad

ContiRoadAttack 3

ContiRoadAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Rescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung übereir

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.