



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Honda

ABE / EG-Typgenehmigung:

e3*2002/24*0231**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.00x17

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Ausführung mit und ohne Verkleidung.

Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
PC38	2004	Mit und ohne
ABE / EG-Typgenehmigung:		
e3*2002/24*0231**		

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack	H
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anwendungsbereich der Begutachtung Teil I / Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugzulassung. Die Bereifung darf die Vorschriften nicht als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tyre Homologation & Product Technology Germany

Tire Testing & Development Center Germany

Technische Entwicklung & Testung von Reifen

Technische Entwicklung & Testung von Reifen