

# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: Honda andsbereichung: Fireblade CBR 1000 RR

Typ: SC59 Modelljahr ab: 2008 Modelljahr bis: 2011 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:  
e4\*2002/24\*1726\*\*

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 6.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

| Vorderachse:               |                           | Mögliche Kombinationen |                            | Hinterachse:              |  | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 2        | 1                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiSportAttack 2        |  |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 3        | 1                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiSportAttack 3        |  | VH                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 4        | 1                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiSportAttack 4        |  | VH                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 5        | 1                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiSportAttack 5        |  |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  | 2                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  |  |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. | 2                      | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. |  | VH                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack          |                        | 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL | ContiSportAttack          |  |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifen die technischen Kriterien 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Felgenmaße) und das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anpassungen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.