



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 1901

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail contid@conti.de

Hersteller:	BE / 13-Tage			Herstellung:
Harley-Davidson	e4*92/61*0028**			XL 1200 S Sportster
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		XL1		
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
2.50x19	3.00x16	2,5	2,9	
Auflagen / Bemerkungen:				
Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.				

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen:			Hinterachse:	
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTour	1	130/90-16 M/C 73H TL	ContiTour		
100/90-19 M/C 57H TL	MilestoneCM1	1	130/90-16 M/C 73H TL	MilestoneCM2		
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTour	2	MT90B16 M/C 74H TL	ContiTour		
100/90-19 M/C 57H TL	MilestoneCM1	2	MT90B16 M/C 74H TL	MilestoneCM2		
100/90-19 M/C 57V TL	ContiGo!		130/90-16 M/C 67V TL	ContiGo!		
100/90-19 M/C 57V TL	TKV11		130/90-16 M/C 67V TL	TKV12		
100/90-19 M/C 57H TL	ContiGo!		130/90-16 M/C 67H TL	ContiGo!		

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für das Modelljahr 2020.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifensymbolen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de