



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

## Herstellerbescheinigung

Nr. **938**

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

# Demoverversion mit Originalinhalt

Hersteller:	BE / 13-T / genehmigt für:		Herstellerbezeichnung:
<b>Honda</b>	<b>E851</b>		<b>NX 650 Dominator</b>
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
<b>x</b>		<b>RD02</b>	<b>1988</b>
			Modelljahr bis:
			<b>1994</b>
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>1.85x21</b>	<b>2.50x17</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:	
Mögliche Kombinationen:			
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape	keine	120/90-17 M/C 64S TT
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	keine	120/90-17 M/C 64S TT
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	keine	120/90-17 M/C 64T TL
			ContiTrailAttack 2
			ContiTrailAttack 3
			ContiEscape
			TKC80 Twinduro M+S
			TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad für die Verwendung als:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Bestellservice

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)