



Herstellerbescheinigung
Nr. 938

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continental Reifen Deutschland GmbH, 49700 Löhndorf, Deutschland E-Mail: reifeninfo@conti.de

Hersteller: **Honda** Fahrzeugbezeichnung: **NX 650 Dominator**

Typ: **RD02** Modelljahr ab: **1988** Modelljahr bis: **1995** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **E851**

Felgenreiße vorne: **1.85x21** Felgenreiße hinten: **2.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1 120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 2
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1 120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C 64 S TT	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißen) sind,

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Henning Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorrad
Marco Zahn Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorrad