Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Seite 1 von 2

Nr. 9039

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: [redacted]@conti.de

Hersteller:	Fahrzeugbezeichnung:		
Honda	**NX 650 Dominator**		
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	ABS
RD08	**1995**	**2003**	**NEIN**

ABE / EG-Typgenehmigung:

H031

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
1.85x21	**2.50x17**	**2,30**	**2,60**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Seriengröße: 90/90 - 21 M/C 54 S TT		Mögliche Kombinationen	Seriengröße: 120/90 - 17 M/C 64 S TT		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:			Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 2**	**1**	**120/90 - 17 M/C 64 S TL**	**ContiTrailAttack 2**	**VH**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**120/90 - 17 M/C 64 S TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiEscape**		**120/90 - 17 M/C 64 S TT**	**ContiEscape**	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S**	**TKC70**	**V**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S**	**TKC70**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	**V**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt hiermit, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades, die Höchstgeschwindigkeit des Krades, Reifen in Speed-Kategorie 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Ausführliche Angaben über die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstellt am: [redacted] Kontrolliert am: [redacted]

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.