Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technik@conti.de

Serviceinformation

Nr.: 9941

Hersteller:			ABE / EG-Typgenehmigung Nr.:	Fahrzeugbezeichnung:
Suzuki			**e4*0192***	**SV 650 S / SU**
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		**WVBY**	**2003**	**2007**
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:		Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**4.50x17**		**2,5**	**2,9**

Auflagen / Bemerkungen:
Ausführung mit Halbverkleidung ohne ABS.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/60ZR17 M/C (55W) TL		**160/60ZR17 M/C (69W) TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiSportAttack 2	**1**	**ContiSportAttack 2**
ContiSportAttack 3	**1**	**ContiSportAttack 3**
ContiSportAttack 4	**1**	**ContiSportAttack 4**
ContiRoadAttack 2	**2**	**ContiRoadAttack 2**
ContiRoadAttack 3	**2**	**ContiRoadAttack 3**

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Übergangsregelung Feld 15 Abs. (15.2) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 15.05.2007

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen