



Demoversion mit Originalinhalt

Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Nr. 1945

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail service@continental-tire.com
Webseite www.conti.de

Hersteller:	Suzuki	BE / MS-Typ genehmigt:	E164, --	Herstellerbezeichnung:	LS 650 Cropper
Ohne ABS:	x	Mit ABS:		Modelljahr von:	1986
		Typ:	NP41B, NP41A	Modelljahr bis:	2001

Felgenreöße vorne:	2.15x19	Felgenreöße hinten:	2.75x15	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,3	Reifenfülldruck hinten (bar):	2,7
--------------------	---------	---------------------	---------	------------------------------	-----	-------------------------------	-----

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	100/90-19 M/C 57H TL	Hinterachse:	140/90-15 M/C 70H TL
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Profil Vorderradreifen:	ContiTour MilestoneCM1	Profil Hinterradreifen:	ContiTour MilestoneCM2
-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH schließt sich dem Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen, dass:
 Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Felgen auf die Bereifung uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und die negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Raif... Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen	Marco Zahn Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen
--	---