Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

N... 949

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 5, 49774 Lorsch
Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical.info@conti.de

Hersteller:	Modellbezeichnung:
Suzuki	**DR 650 RSE / RSEU**

Typ:	Ohne ABS:	Mit ABS:
SP43B	**x**	

ABE / EG-Typgenehmigung:
F753

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	**2.50x17**	**2,30**	**2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 2**	**1**	**120/90 - 17 M/C 64 S TL**	**ContiTrailAttack 2**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**120/90 - 17 M/C 64 S TL**	**ContiTrailAttack 3**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 2**	**2**	**130/80 - 17 M/C 65 S TT**	**ContiTrailAttack 2**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**130/80 - 17 M/C 65 S TT**	**ContiTrailAttack 3**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S**	**TKC70**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S**	**TKC70**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiEscape**		**120/90 - 17 M/C 64 S TT**	**ContiEscape**
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiEscape**		**130/80 - 17 M/C 65 S TT**	**ContiEscape**
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiGo!**		**130/80 - 17 M/C 65 H TL**	**ContiGo!**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (3) StVZO möglich. Eine Abnahme ist nicht erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhalten [illegible] bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, [illegible]

Ralph Hering
Reifen-Homologation

Marco Zahn
Reifen-Homologation