



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst : Telefon : +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 3 3 497 Bruchmühlbach-Miesau M : +49 (0) 79 35 10 100 info@conti.de

Hersteller: **Suzuki** Fahrzeugbezeichnung: **DR 650 SE / SEU**

Typ: **SP46B** Ohne ABS: Mit ABS:
x

ABE / EG-Typgenehmigung: **H169**

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	2.50x17	2,1	2,3

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:	Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiEscape		120/90 - 17 M/C 64 S TT ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiTrailAttack 2		120/90 - 17 M/C 64 S TL ContiTrailAttack 2	
90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiTrailAttack 3		120/90 - 17 M/C 64 S TL ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S TKC80 Twinduro		120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S TKC80 Twinduro	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGES HINWEIS: Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht. (Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Vöcking Reifen-Homepage
 Geschäftsereich Motorhaaren
 Marco Zahn Reifen-Homepage
 Geschäftsereich Motorhaaren