

Demoversion mit Originalinhalten

Typ:
KTM Adventure

Modelljahr von:
2017

Felgengröße vorne:
3.00x19

Felgengröße hinten:
4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2.4

Reifenfülldruck hinten (bar):
2.9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 3	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 3	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	TKC70 M+S	150/70R17 M/C 69V TL	TKC70 M+S
110/80B19 M/C 59Q TL	TKC80 Twinduro M+S	150/70B17 M/C 69Q TL	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

TKC80 M+S Bereifung, Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 Km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Beurachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.