



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 1, 49707 Brnoch E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Suzuki** Modellbezeichnung: **GSX 600 F**

Typ: **GN72B** Modelljahr ab: **1989** Modelljahr bis: Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **E775 ab Nachtrag 2**

Felgenreöße vorne: **3.00x17** Felgenreöße hinten: **3.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Nur gültig für das Modell: Ab Modelljahr 1989, ab FIN: GN72B101934, mit den Original-Felgen v. MT3.00x17, h. MT3.50x17.

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen

110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiMotion M
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kratrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug hinsichtlich der Tragfähigkeit für die Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgesteu...

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbart...
Ralph...
Reifen...
Geschäfts...
Marco Zahn
Reifen...
Geschäfts...