

Continental Reifen Deutschland GmbH

fundamental inst

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

F-mail

mailto:christian.knapp@conti.de

Hersteller:

# III

**KTM**

## 1190 ADVENTURE

Typ:

Modelljahr ab:

ABS:

**KTM Adventure / A2 / -**

# 2013

JA

ABE / EG-Typgenehmigung:

**e1\*2002/24\*0596\*\***

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

**3.00x19**

5.00x17

2.40

2.90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| < Zulässige Reifendimensionen > |                      |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                      |  | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Vorderachse:                    |                      | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                    |                      |  |                          |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiTrailAttack 2 K | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL        | ContiTrailAttack 2 K |  | V                        |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiTrailAttack 3   | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL        | ContiTrailAttack 3   |  |                          |
| 120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S     | TKC80 Twinduro       | 2                      | 170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S     | TKC80 Twinduro       |  | 13                       |
| 120/70 - 19 M/C 60 R TL M+S     | TKC 80 <sup>2</sup>  | 2                      | 170/60 B 17 M/C 72 R TL M+S     | TKC 80 <sup>2</sup>  |  | 13                       |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiRoadAttack 4    |                        | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL        | ContiRoadAttack 4    |  |                          |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S     | TKC70                |                        | 170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S     | TKC70 Rocks          |  | 13                       |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S     | TKC70                |                        | 170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S     | TKC70                |  | 13                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h. TKC 80<sup>3</sup> "R"= 170 Km/h. TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h. TKC70 "V"= 240 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

eingeloggte Stammkunden stehen die originale