



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 998

Telefon +49 (0) 800 200 0744

Mail contide@conti.de

Hersteller: MZ BE / 13-T Generation: H835 Herstellerbescheinigung: MuZ FE-3 MASTIFF

Ohne ABS: x Mit ABS: Typ: MuZ660E

Felgenreiße vorne: Serie Felgenreiße hinten: Serie Reifenfülldruck vorne (bar): 2 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM	1	160/60R17 M/C 69H TL	ContiAttack SM
120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM EVO	1	160/60R17 M/C 69H TL	ContiAttack SM EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Motorräder, dass:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de