



Continental

Herstellerbescheinigung
Nr. 998

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

MZ

MuZ FE-3 MASTIFF

Typ:

MuZ660E

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

H835

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

Serie

Serie

2,00

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:			Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			Auflagen, Bemerkungen
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM		x-x	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO		x-x	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2		x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3		x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4			

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zusätzlich und bei Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Verwendung auf dem beschriebenen Fahrzeug, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreifenbreite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

Handwritten signature

Handwritten signature

Marco Zahn

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Production Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712) Global Tire Testing, Division Tires