



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000001 Version: 05 Datum: 15.07.2022

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an der Reifengröße (max. Kavaliers-Anschnitt, der nicht die 1/2-EG-widrigere Rechtsnachfolger 160/2013/F in Verbindung mit 2001-EG in Zusammenhang steht) eingehalten werden.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

E-Mail
technikundtraining@goodyear.com

Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans Vrijzen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aprilia | | 6.35 Tuareg Wind (1988-1993) | Serienfelge | Serienfelge |
| DUNLOP Bereifung vorne | | | DUNLOP Bereifung hinten | |
| 90/90 - 21 | M/C 54S | TT Trailmax Meridian | 130/80 R 17 | M/C 65H TL Trailmax Meridian |
| 90/90 - 21 | M/C 54V | TL/TT Trailsmart MAX | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL/TT Trailsmart # | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL Trailmax Mission M+S | 130/80 B 17 | M/C 65T TL Trailmax Mission M+S |

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! Die Profile Trailmax Meridian / Trailsmart MAX / Trailsmart können kombiniert werden. Die Reifengrößen sind für eine Höchstgeschwindigkeit von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S-Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Auslieferungsort
Hanau, 15.07.2022
Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH