



PIRELLI
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0201	F 650 CS Scarver	E650C
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Sportec M5 Interact
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo Rosso II	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Diablo Rosso II
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo Rosso II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Sportec M5 Interact
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Sportec M3 #
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL ME Z3 B FRONT #	150/60 ZR 17 66W TL ME Z3#
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL ME Z3 B FRONT #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ME Z3 B #
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Sportec M3 #
3.00 • 4.50	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo Rosso #	150/60 ZR 17 M/C 66W TL Diablo Rosso #

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein
 Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unversehrten Originalzustand und gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originalen Unterlagen sind Ihnen bei der Bestellung des Fahrzeuges zugesandt worden. Die originalen Unterlagen sind Ihnen bei der Bestellung des Fahrzeuges zugesandt worden. Die originalen Unterlagen sind Ihnen bei der Bestellung des Fahrzeuges zugesandt worden. Die originalen Unterlagen sind Ihnen bei der Bestellung des Fahrzeuges zugesandt worden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 09/11/2011 München, 09/11/2011

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung Leiter Kundendienst unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de