



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
63450 Hanau
Telefon
0800 130 51 32
Telefax
0800 - 130 51 32
E-Mail
mailto:technik@goodyear-
tires.com

Demoversion mit Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (un)bedenkliche Einwirkung der Fahrzeuggröße mit
eine Beschränkung in Form einer fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach
durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der
nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer
Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des
Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung				Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Buell	XB1	XB 9 S Lightning				Serienfelge	Serienfelge
	Bereifung vorne			Bereifung hinten			
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax MK3	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax MK3	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsport 2	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax GPR 300	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart	

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung ist erforderlich (siehe Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Die angegebene Bereifung ist zu verwenden. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Hanau, 01.11.2018
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.