



Demoverision mit Originalinhalt

BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH
 Postfach 10101, 55116 Mainz-Liedelberg-Str. 161, 2. Etage, 55116 Mainz, v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EG-BE (F=front, R=rear)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
PC38 e3*2002/24 0231*	CBF 600 (Version mit und ohne ABS) (Mit und ohne Verkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT57F Radial U h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT57R Radial E v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT021F N Sport Touring h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT021R W Sport Touring	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT57R Radial E
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R EVO
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T31F h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T31R
				Die Profile BT021, BT023, T30 EVO und T31 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

ist eine Befreiung des Herstellers von der Pflicht zur Erteilung eines Beschlusses der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terfloth
 Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.