



BRIDGESTONE

Demoverersion mit Originalinhalt

Postfach 10 15 20, 21473 Lüneburg v.d.H.
Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

UNBEDINGTE SICHERHEITSSPESCHENICUNG

für REIFEN UMRÜSTUNG EN GEMÄß ABE/EG-BE - Kraftfahrzeuge

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZDM 400 J	400 SS	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 (55W) tl BT50F Radial G h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT50R Radial G (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
ZDM 600 S	600 SS	h. 4.50 x 17		v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT014F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
ZDM 750 SC	750 SS			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT003F Racing Street h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT020F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT50, BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT56F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT56R Radial wahlweise auch SS-Type

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.