



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDINGT BEACHTEN SIE DIESE BESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen für die Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die durch die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)														
ZDM 900 M M	<b>M 900</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial h. 170/60 ZR17 (72W) tl <b>BT50R</b> Radial	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl														
				<table border="1"> <tr> <td>v. <b>BT020F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT021F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT021R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td> </tr> </table> <p><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>v. <b>BT016F</b> Hypersport</td> <td>h. <b>BT016R</b> Hypersport</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT56F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT56R</b> Radial</td> </tr> </table>	v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring	v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport	v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial	v. <b>BT56F</b> Radial	h. <b>BT56R</b> Radial		
v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>																	
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring																	
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring																	
v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport																	
v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial																	
v. <b>BT56F</b> Radial	h. <b>BT56R</b> Radial																	
M2 / M4	<b>M 900 ie</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Keine Serienbereifung gem. EG-Be. bei Modell M 900 ie	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl														
				<table border="1"> <tr> <td>v. <b>BT020F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT021F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT021R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td> </tr> </table> <p><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>v. <b>BT016F</b> Hypersport</td> <td>h. <b>BT016R</b> Hypersport</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT002F</b> Racing Street</td> <td>h. <b>BT002R</b> Racing Street</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT003F</b> Racing Street</td> <td>h. <b>BT003R</b> Racing Street</td> </tr> </table>	v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring	v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport	v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial	v. <b>BT002F</b> Racing Street	h. <b>BT002R</b> Racing Street	v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street
v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>																	
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring																	
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring																	
v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport																	
v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial																	
v. <b>BT002F</b> Racing Street	h. <b>BT002R</b> Racing Street																	
v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street																	

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderung der Fahrzeugpapiere gemäß § 27 Abs. 1 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terloth  
Leiter Verkauf Motorradreifen  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)