Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Germany GmbH
Abteilung Motorrad
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefon
06181 [illegible]
E-Mail
motorrad@goodyear.com
Geschäftsführung
Katrin Rost
Rolf Beisiegel
[illegible]
Prokuristen
Johannes Moll,
Frank Titz,
Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: [illegible] Version: 07 Datum: 09.06.2026

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex der Reifen sowie die zulässige Achslast des Krafträdes bei höchstgeschwindigkeit ab
Die Freigängigkeitsprüfung wurde an sämtlichen Fahrzeugen vorgenommen. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.
Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75. Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs- Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten
Ducati	ZDM851S3	851 Strada / SP (1990-1993)	2.20	2.40

DUNLOP Bereifung vorne	**DUNLOP Bereifung hinten**
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART TT	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTSMART TT
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK4	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTSMART MK4
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK3	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTSMART MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL QUALIFIER CORE	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL QUALIFIER CORE
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX Q5A	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTMAX Q5A
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSPORT 2 #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTMAX ROADSPORT 2 #
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTMAX GPR 300

mopedreifen.de

Auflagen / Bemerkungen:
Eine Mischbereifung von Sportsmart Mk3 / Sportsmart Mk4 bzw. Sportsmart Mk4 / Sportsmart Mk3 ist zulässig.

= Reifen wird nicht mehr produziert

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt.

Hanau, 09.06.2026
Goodyear Germany GmbH
Abteilung Motorrad

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop-moto.com/de_de#/tire-finders/find-by/vehicle

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.