

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

**Aufsichtsratsvorsitzender** Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeughersteller	Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung		Felgengröße vo.		Felgengröße hi.
Ducati		ZDM600S		600 SS		Serienfel	ge	Serienfelge
		Dif						
	Bereifung vorne			ne	Bereifung hinten			
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsport 2
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax GPR 300
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	x Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	x Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	x Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsmart
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	x Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsmart
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportma	ax Roadsmart
Auflagen:								

## # = Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erformerlich (§ †9 Abs. 3 Nr. 2 StVTO).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das #Bestellservicenveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.