



# Demoverersion mit Originalinhalt

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Krafträder

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Herstellerin für REIFENUMRÜSTUNGEN, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
4 JH G 653	FZR 600 R	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 (55W) tl <b>BT50F</b> Radial F h. 160/60 ZR17 (69W) tl <b>BT50R</b> Radial F	Für die Reifengröße: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl
				v. <b>BT003F</b> Racing Street   h. <b>BT003R</b> Racing Street v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> v. <b>BT014F</b> Radial   h. <b>BT014R</b> Radial v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> Die Profile <b>BT021</b> , <b>BT023</b> und <b>T30</b> dürfen kombiniert werden.
4 MH G663	FZR 600 R	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengröße: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl
4 MM 4 NA 5 AH				v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> Die Profile <b>BT021</b> , <b>BT023</b> und <b>T30</b> dürfen kombiniert werden.

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der Auflagen der ABE bzw. EG-BE ist ohne Einschränkung unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite

einzuhalten. Eine mögliche Änderung im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO dar,

somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

## #Bestellservice

Bad Homburg, 28.11.2011

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

W. Terloth

BRIDGESTONE

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)