



# Demoversion mit Originalinhalten

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen für den Bundesrepublik Deutschland bestätigt hiermit aufgeben die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen kann technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
4 JH G 653	<b>FZR 600 R</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 (55W) tl <b>BT50F Radial F</b> h. 160/60 ZR17 (69W) tl <b>BT50R Radial F</b>	Für die Reifengröße: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl	
4 MH G663				v. <b>BT003F Racing Street</b>   h. <b>BT003R Racing Street</b> v. <b>BT016F Pro Hypersport</b>   h. <b>BT016R Pro Hypersport</b> v. <b>Hypersport S20F</b>   h. <b>Hypersport S20R</b>	
4 MM				(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	v. <b>BT021F Sport Touring</b>   h. <b>BT021R Sport Touring</b> v. <b>BT023F Sport Touring</b>   h. <b>BT023R Sport Touring</b> v. <b>Sport Touring T30F</b>   h. <b>Sport Touring T30R</b> v. <b>Sport Touring T30F</b>   h. <b>Sport Touring T30R EVO</b>
4 NA					<b>Die Profile BT021, BT023 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>
5 AH					Für die Reifengröße: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl v. <b>BT016F Pro Hypersport</b>   h. <b>BT016R Pro Hypersport</b> v. <b>Hypersport S20F</b>   h. <b>Hypersport S20R</b> v. <b>BT021F Sport Touring</b>   h. <b>BT021R Sport Touring</b> v. <b>BT023F Sport Touring</b>   h. <b>BT023R Sport Touring</b> v. <b>Sport Touring T30F</b>   h. <b>Sport Touring T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b>

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.  
 Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.  
 Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bad Homburg, 11.12.2011  
 W. Terloth  
 BRIDGESTONE  
 Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
 gültigen Fassung - ist bei der Bestellung  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)