



Demoverision mit Originalinhalten

UNBEDINGT BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER REIFENKOMBINATIONEN AN EINEM FAHRZEUG IM ORIGINALZUSTAND GEMÄß ABE BZW. EG-BE

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels-Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)			
C5 e4*2594	GSR750 ab Modell 2011	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT016F EE Hypersport h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT016R EE Hypersport	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F			
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R			
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO			
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO			
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F			
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R			
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport			
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport			
				v. und h. wahlweise Spezifikation "EE"			
				Die Profile BT016Pro , S20 , S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.			
v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street							
h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street							
v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F							
h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R							
Die Profile BT003 und RS10 dürfen kombiniert werden.							

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 06.07.2016
mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist anzuhängen unter www.mopedreifen.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.