



SUZUKI Deutschland GmbH
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
 (Tel. 0 62 51 - 57 00 - 0)



Demoverersion mit Originalinhalt

Reifenkombination für SUZUKI Krafträder Ausgabe: 7/2017 Seite: 66

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen gesetzlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des auf dem Fahrzeug vermarketen S/Z-Drehtellers ist Voraussetzung für die angegebenen Bereifungen gemäß n.

Fahrzeugtyp EU-Typen.	Handels- bezeichnung	Reifen- größe	von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
BP e9*0078	Burgman 125 (UH125)	v. 2.50 x 12 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-12 M/C 64L h. 130/70-12 M/C 62L Reifenfabrikat: v. Bridgestone HOOP B03 G h. Bridgestone HOOP B02 G		Reifengrößen: v. 110/90-12 M/C 64L h. 130/70-12 M/C 62L Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
CC e9*0110	Burgman 125 (UH125)	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: v. Michelin Pilot Sport SC h. Michelin Pilot Sport SC		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
C8 e4*3010 WC80 e4*00038	Burgman 125 ABS (UH125A)	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: v. IRC MB69 h. IRC MB69		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
CN e9*0205	SIXteen 125 (UX125)	v. 2.15 x 16 h. 2.75 x 16	Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P h. 120/80-16 M/C 60P Reifenfabrikat: v. Metzeler Feelfree Front h. Metzeler Feelfree		Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P h. 120/80-16 M/C 60P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
WDLO e4*00070	GSX-R125 ABS ab Modell 2018 GSX-S125 ABS ab Modell 2018	v. 3.00 x 17 h. 3.50 x 17	Reifengrößen: v. 90/80-17 M/C 46S h. 130/70-17 M/C 62S Reifenfabrikat: v. Dunlop D102FA h. Dunlop D102A		Reifengrößen: v. 90/80-17 M/C 46S h. 130/70-17 M/C 62S Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	

mopedreifen.de

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Kopie dieser Bescheinigung für den Verkauf von Fahrzeugen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeug ausgiebig getestet und garantieren ausgezeichnete Fahreigenschaften. SUZUKI kann keine Sicherheitsrisiken bei der Verwendung von anderen Reifentypen übernehmen. Für die Verwendung von anderen Reifentypen ist der Fahrer für die Sicherheit des Fahrzeuges selbst verantwortlich. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 07.07.2017

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

U. Kressel
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

M. Heras
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV