



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDINGT MITZUFÜHREN für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Gesamtimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachfolgenden Reifenkombinationen keine rechtlichen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RC 36 F 372 nur bis einschl. Nachtr. 03 Mod. 1990 bis 1993, FIN RC36-2000001 bis RC36-2399999	<b>VFR 750 F</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  v. 120/70 VR17 V250 tl <b>Cyrox 19F</b> h. 170/60 VR17 V250 tl <b>Cyrox 16F</b>  (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl v. <b>BT020F</b> Radial h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b> v. <b>BT021F</b> Sport Touring h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring h. <b>BT023R</b> Sport Touring <b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport h. <b>BT016R</b> Hypersport v. <b>BT014F</b> Radial SE h. <b>BT014R</b> Radial
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl v. <b>BT020F</b> Radial h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b> v. <b>BT021F</b> Sport Touring h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring h. <b>BT023R</b> Sport Touring <b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport h. <b>BT016R</b> Hypersport v. <b>BT014F</b> Radial SE h. <b>BT014R</b> Radial v. <b>BT010F</b> Radial h. <b>BT010R</b> Radial v. <b>BT002F</b> Racing Street h. <b>BT002R</b> Racing Street v. <b>BT003F</b> Racing Street h. <b>BT003R</b> Racing Street

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Änderungen an den Bauteilen vorgenommen wurden. Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terloth  
Leiter Verkauf Motorradreifen

## #Stammkunden

Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)