

überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erli Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV). Dr. Christian Niebling

Prokuristen

Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

						T.DI.II.C. GOGGIIIII ZCIIICS	
Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung		Felgengröße vo.	Felgengröße hi.		
Honda RC61		NC 700 S / SA / SD (2012-2013)		Serienfelge	Serienfelge		
DUNLOP Bereifung vorne				DUNLOP Bereifung hinten			
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL MUTANT M+S			160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL MUTANT M+S		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK		MK3		160/60 ZR 17 M/C (69W)	W) TL SPORTSMART MK3		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL QUALIFIER CORE		RE		160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL QUALIFIER COR	E	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROA		ADSPORT 2 160/60 ZR 17 M/C (69W)		TL SPORTMAX ROADSPORT 2			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX GP		R 300 F 160/6		160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SPORTMAX GPR 300		
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL SPORTMAX RC	ADSMART IV GT	(*)	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SPORTMAX ROA	ADSMART IV (*	
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL SPORTMAX RC	ADSMART III	(*)	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SPORTMAX ROA	ADSMART III (*	
120/70 ZR 17 M/C (58	8W) TL SPORTMAX RO	ADSMART II	(*)	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SPORTMAX ROA	ADSMART II (*	

mopedreifen.de

(*) = Die oben markierten Profile können alternativ auch als Mischbereifung kombiniert werden

#Bestellservice

verwit 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

eine ver Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

Hanau, von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen bereit.