

**DUNLOP**

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000911    Version: 04    Datum: 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung das Erbauen des Fahrzeuges auf Basis der technischen Spezifikationen an die Felgenreife gemäß Kapitel 11.1 der UN-ECE 91/24, die die Felgenreife nachfolgender 168, 140 und 145 mm Felgenreife mit 14 Zoll Naben-X-Struktur haben wird.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreife vo.	Felgenreife hi.	
Honda	PD04	XL 600 LM / RM (1983-1988)	Serienfelge	Serienfelge	
<b>DUNLOP Bereifung vorne</b>			<b>DUNLOP Bereifung hinten</b>		
90/90 - 21	M/C 54S	TT TRAILMAX MERIDIAN	130/80 - 17	M/C 65S	TT TRAILMAX MERIDIAN
90/90 - 21	M/C 54T	TL TRAILMAX RAID M+S	130/80 - 17	M/C 65S	TL TRAILMAX RAID M+S
90/90 - 21	M/C 54H	TL TRAILMAX	130/80 - 17	M/C 65T	TL TRAILMAX

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Auflage: Die Felgenreife muss auf Felgen des entsprechenden Fahrzeugtyps montiert werden. Felgenreife M+S-Bereifung ist nur auf Felgen montiert, die für M+S-Bereifung vorgesehen sind. M+S-Bereifung ist für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von max. 180 km/h bzw. T-Speed-Index höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S-Aufkleber im Blickfeld des Fahrers ist anzubringen.  
**Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf**

**von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.**

Hanau, 15.02.2023  
Goodyear Germany GmbH

**#Stammkunden**

**Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.**  
Simon Müller, Manager Sales Business Dunlop Motorrad, D.A.Ch  
https://www.dunlop-motorbike.de/content/view/full/168463/168463.html#/homologation