



Herstellerbescheinigung

Nummer: 5002972 Version: 01 Datum: 28.02.2024

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Einbauanweisung und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Teil I, Abschnitt der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Nachfolger 168/2013/EU, Verbindung mit 3/2014/1114/Ausgangspunkt gilt, wobei die Reifengröße der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Goodyear Germany  
GmbH

Abteilung Motorrad

Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau

Telefon  
06 1 61 47

E-Mail  
motorrad@dunlop.de

Präsident

Dr. André Weiss, Dirk  
Singer, Christian

Niebling, Katrin Rost

Prokuristen

Geoff, Adamson, Dr. Guido  
Hüffer, Oliver Sindermann, Hans  
Vrijzen

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten
Honda	JC24_JC26	CA 125 Rebel (1995-)	1,80	2,50
<b>DUNLOP Bereifung vorne</b>			<b>DUNLOP Bereifung hinten</b>	
3.00 - 18	M/C 47P	TT D 404 F	130/90 - 15	M/C 66P D 404

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Auflagen / Bemerkungen:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 28.02.2024

Goodyear Germany GmbH

**#Stammkunden**

i.V. S. ...

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

[https://www.dunlop.de/.../homologation](#)