



Herstellerbescheinigung

Nummer: 5002977 Version: 02 Datum: 01.04.2025

Goodyear Germany GmbH hat im Auftrag der Herstellerbescheinigung, dass die angegebene Reifengröße an der Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anhang II, nicht die 1/2-EG-Schwachere Reifengröße nachfolger 168/119-130 in Verbindung mit 01-EL-Unterschlag für den Motor verwendet.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad
Wendestraße
450 Hanau
Telefon
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführung
Carin Post
Rolf Boisselle
Dirk Krieger

Prokuristen
Johannes Moll, Frank Titz,
Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten
Honda	ND16 / ND22	CRF 300 L / Rally (2021-)	2,00	2,00
DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten	
90/90 - 21	M/C 54S	TT TRAILMAX MERIDIAN	120/80 - 18	M/C 62S TT TRAILMAX MERIDIAN
80/90 - 21	M/C 48S	TT TRAILMAX	120/90 - 18	M/C 65T TT TRAILMAX
90/90 - 21	M/C 54R	TT D 606 F	120/90 - 18	M/C 65R TT D 606

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflage 1 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf vorgeschrieben!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 01.04.2025
Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

Simon Müller
Manager Sales Business Dunlop Motorcycles D-A-CH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf vorgeschrieben!
einzuholen unter:
<https://www.dunlop.com/de/produkte/motorcycle.html#/homologation>

Sitz und Registergericht: Hanau HR B 7163 - Dunlopstr. 2 - 63450 Hanau

Herstellerbescheinigung 1/1