



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000419 Version: 02 Datum: 10.07.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 24/2001/G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/EU eingehalten werden.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

E-Mail
Technik & Training goodyear-
Geschäftsführer
Erich Fric
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Demoversion mit Originalinhalten

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Harley Davidson	FLT_FL1	FLH Electra Glide (1974-1990)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
MT 90 B 16	M/C 72H TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H SW TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H SW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H WW TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H NW TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H NW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H WWW TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H WWW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H SW TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H NW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H NW TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H SW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H WW TL	D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WWW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H WWW TL	American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Auslaufgröße
Hanau, 10.07.2020
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.