



GOODYEAR DUNLOP GERMANY

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Technik & Training Dunlopstraße 2 63450 Hanau Telefon: +49 (0) 6300 130 130 Telefax: 0800 - 130 51 32 E-Mail: technik\_training@goodyear-tires.com

# Demoversion mit Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (Typ und/oder Einzelnummer) sind die Reifengrößen mit einer Beschränkung in Form einer fabriks- oder Typbilldung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer Jürgen Titz Christoph Maas Dr. Christian Niebling Sturmius Wehner Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Harley Davidson	FL3	FLHTKSE CVO Ultra Limited (2014-2018)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		

### Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung nach § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.