Demoversion mit Originalinhalten

GOODYEAR DUNLOP GERMANY

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
[illegible] Hanau

Telefon
08[illegible] - 13[illegible] 51[illegible]

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
[illegible]@goodyear-dunlop.c[illegible]

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000784 Version: 02 Datum: 04.05.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt [illegible] Hersteller bescheinigung [illegible] und Einschränkungen [illegible] Reifengrößen gem. § [illegible] Kapitel [illegible] Anhang [illegible] der Richtlinie 97/24/EG sowie der [illegible] Rechtsnachfolger [illegible] EU [illegible] Verordnung [illegible] 3/2014/EU Anhang XVII [illegible] erfüllen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Honda	SC33	CBR 900 RR FireBlade (1996-1999)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
130/70 ZR 16	M/C (61W)	TL	Sportmax Qualifier II	180/55 ZR 17	M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier II
130/70 ZR 16	M/C (61W)	TL	Sportmax Qualifier F #	180/55 ZR 17	M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier #
130/70 ZR 16	M/C (61W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C (73W)	TL	Sportmax GPR 300

Auflagen:

= Auflagen [illegible]

Hanau, 04.05.2020
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. Schielmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D/A/CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist [illegible]
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.