



GOODYEAR DUNLOP

GERMANY

Service-Information
für Rennumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 000077 / Revision: 03 / Datum: 2011.11.02

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die ungefähre Felgenreifenkombination durch die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
34109 Kassel
Telefon
0800 - 130 51 32
Telefax
0800 - 130 51 32
E-Mail
info@goodyear-
germany.com
Geschäftsbereich
Erich Fric
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling
Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijzen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreife vo.	Felgenreife hi.
Honda	SD01	XL 1000 Varadero (1999-2000)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Trailmax Meridian	150/70 R 17 M/C 69V	TL Trailmax Meridian	
110/80 R 19 M/C 59V	TL/TT Trailsmart MAX #	150/70 R 17 M/C 69V	TL/TT Trailsmart MAX #	
110/80 R 19 M/C 59V	TL/TT Trailsmart #	150/70 R 17 M/C 69V	TL/TT Trailsmart #	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Trailmax Mixtour	150/70 R 17 M/C 69V	TL Trailmax Mixtour	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Mutant M+S	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Sportmax Roadsmart III	150/70 R 17 M/C 69V	TL Sportmax Roadsmart III #	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Trailmax Mixtour	150/70 R 17 M/C 69V	TL Trailmax Mixtour	
110/80 R 19 M/C 59V	TL Mutant M+S	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S	

Auflagen **mopedreifen.de**

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 22.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon M. ...
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH
Die aktuellste Version des Originals ist einzureichen unter ... homologation