

BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH

Demovers least 1 - 6 52 dd m rg d.H

TUNBERT NKLICE KEITSBESCHEINIGUNE FÜR EIFER IN EINE BRIDGESTONE Beitert in uer

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-		Serienbereifung gem. EGBE	Alternative Bereifung (nur in den	
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
[(v-verific, n-minter)] angegeberien i darangen)					
K12S	K 1300 R	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e1*2002/24		h. 5.50 x 17	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) t	I
*0217*06	ab 2009		BT020F Radial L	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
			h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
			BT020R Radial CC	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21	
				dürfen kombiniert werden.	
K12S	K 1300 S	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e1*2002/24	K 1300 R	h. 6.00 x 17	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
*0217*06			BT015F Radial E	h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl	
	ab 2009		h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
			BT015R Radial E	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT015, BT016	Pro, S20 EVO und
				S21 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R GT Sport Touring
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggt. genannten Auflagen fuhrt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemaß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durc die Vorschaft des Patragegen der aufgeführten Beifenkombingtigenen gieht begründet worden, de die Reifengräßen in der ein ABE/FG BE aufgeführt ei

mopedreifen.de

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Andreas Niegsch, Astrid Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.