



# HEIDENAU



# Demoverision mit

# Beschreibung der Verwendung der Reifen in der Demoverision mit Originalinhalt

Das Reifenwerk Heidenau GmbH als Hersteller für Motorrad- und Motorrollerreifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

<b>Fahrzeughersteller</b>	<b>KTM</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>625 SXC</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>		<b>ABE Nr.</b>	

Felgenreößen vorn	Bereifung vorn	Felgenreößen hinten	Bereifung hinten
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.15 x 18	130/80-18 M/C 72T Rf. TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70S M+S TT K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70S M+S TT K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	130/80-18 M/C 66S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	130/80-18 M/C 66S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70R TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70R TT K74

<b>Auflagen:</b>	Keine.
------------------	--------

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Firma Reifenwerk Heidenau GmbH oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19.3 StVZO ist nicht erforderlich.

Bei Verwendung und bei sachgemäßer Umrüstung der von der Reifenwerk Heidenau GmbH freigegebenen Reifen in Verbindung mit den oben aufgeführten Fahrzeugtyp ist unter Beachtung aller Auflagen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gemäß § 19 (2) StVZO nicht zu erwarten. Die Freigängigkeit der Reifen muss unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Die aufgeführten Bereifungen dürfen nur in der o.g. Originalgröße auf den Originalfelgen verwendet werden.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt wirksam und das Fahrzeug befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand nach StVZO. Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere der o.g. Reifen ist nicht erforderlich, da diese Reifen gemäß ECE-R-75 bauartgeprüft sind und somit nach Ansicht des BMVBW eine Teilgenehmigung, die nicht von einer Anbauabnahme abhängig gemacht ist, entsprechend Pkt. 5.9 des Beispielkatalogs besitzen

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

Heidenau, 09.07.2010

## mopedreifen.de

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.