



# Demoversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Hersteller</b>	<b>Kawasaki</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>KLR 600</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>KL 600 A (A)</b>	<b>ABE Nr.</b>	<b>D 317</b>

<b>Felgenreife vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felgenreife hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.60 x 21	3.00 – 21 TT	2.50 x 17	5.10 – 17 TT

<b>Hersteller Heidenau</b>			
<b>Felgenreife vorn</b>	<b>Alternative Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreife hinten</b>	<b>Alternative Bereifung hinten</b>
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K67	2.50 x 17	5.10 – 17 M/C 69T TT K60
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K60	2.50 x 17	5.10 – 17 M/C 69T TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica	2.50 x 17	130/80-17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K69	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K68	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K64

<b>Auflagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig</li> <li>- Die Profile K60, K60Scout und K67 sind untereinander kombinierbar</li> </ul>
------------------	--

## Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

# mopedreifen.de

Heidenau, 22.11.2016

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Geschäftsführende Gesellschafter:

Hauptgeschäftsführer:

Dipl.-Ing. habil. Dr. rer. oec. Thomas Olejnick

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Persönlich leitende Gesellschafterin:

Fax: (0 35 29) 55 28 02

Dr. rer. oec. Ingrid Heidenau

E-Mail: info@heidenau.com

Internet: www.heidenau.com

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858

Thomas Olejnick  
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist  
auf [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)