



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Tel: +49 6300 130 31
Telefax: +49 6300 130 31
0800 - 130 51 32

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001001 Version: 04 Datum: 19.01.2021

Demoverision mit Originalinhalt

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 24/2001/G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/EU in Zusammenhang mit der Zulassung der Reifen sind.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com
Technischer Leiter: Dr. Christian Niebling

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijzen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Kawasaki | KL600A_Vers.B | KLR 600 (1986-) | Serienfelge | Serienfelge |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 90/90 V 21 | M/C (54V) | TL Trailmax Meridian | 130/80 - 17 | M/C 65S TL/TT Trailsmart |
| 90/90 V 21 | M/C (54V) | TL Trailmax Meridian | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54V | TL/TT Trailsmart MAX | 130/80 - 17 | M/C 65S TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54V | TL/TT Trailsmart MAX | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL/TT Trailsmart | 130/80 - 17 | M/C 65S TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL/TT Trailsmart | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL Trailmax | 130/80 - 17 | M/C 65T TL Trailmax |
| 90/90 - 21 | M/C 54S | TT Trailmax | 130/80 - 17 | M/C 65S TT Trailmax # |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL Trailmax # | 130/80 - 17 | M/C 65T TL Trailmax |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL Trailmax Mission M+S | 130/80 B 17 | M/C 65T TL Trailmax Mission M+S |

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf im Blickfeld des Fahrzeugsführers ist vorgeschrieben.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Auslieferung
Hanau, 19.01.2021

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH