



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001002 Version: 04 Datum: 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen für das Fahrzeug mit der Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h sowie deren Reifennachfolger 160013/Finanzerbin mit 2001 EU-nachfolger entsprechen.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Demoverision mit Originalinhalt

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Kawasaki	KL650C	KLR 650 (1995-1999)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT Trailsmart	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL Trailmax	120/90 - 17	M/C 64S TT Trailmax
90/90 - 21	M/C 54S	TT Trailmax	120/90 - 17	M/C 64S TT Trailmax
90/90 - 21	M/C 54S	TT Trailmax	120/90 - 17	M/C 64S TT Trailmax J
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax #	120/90 - 17	M/C 64S TT Trailmax
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax #	120/90 - 17	M/C 64S TT Trailmax J
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax Mission M+S	120/90 - 17	M/C 64T TL Trailmax Mission M+S
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT Trailsmart	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT Trailsmart	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54S	TT Trailmax	130/80 - 17	M/C 65S TT Trailmax #
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax #	130/80 - 17	M/C 65T TL Trailmax

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon M...
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH