



# Demoversion mit Originalinhalten

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EGBE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)												
R 12	<b>R 1200 GS</b>	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80 R19 M/C 59V tl Trail Wing <b>TW101 L</b> h. 150/70 R17 M/C 69V tl Trail Wing <b>TW152 L</b>	Hersteller Bridgestone: Für die Reifengrößen: v. 110/80 R19 M/C 59V tl h. 150/70 R17 M/C 69V tl												
	<b>R 1200 GS Adv.</b>			<table border="1"> <tr> <td>v. BATTLE WING <b>BW501</b></td> <td>h. BATTLE WING <b>BW502</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Die Profile TW und BW dürfen miteinander kombiniert werden.</b></td> </tr> <tr> <td>v. ADVENTURE <b>A40F</b></td> <td>h. ADVENTURE <b>A40R</b></td> </tr> <tr> <td>v. ADVENTURE <b>A40F</b></td> <td>h. BATTLE WING <b>BW502</b></td> </tr> <tr> <td>v. BATTLE WING <b>BW501</b></td> <td>h. Adventure <b>A40R</b></td> </tr> <tr> <td>v. ADVENTURE <b>A41F</b></td> <td>h. ADVENTURE <b>A41R</b></td> </tr> </table>	v. BATTLE WING <b>BW501</b>	h. BATTLE WING <b>BW502</b>	<b>Die Profile TW und BW dürfen miteinander kombiniert werden.</b>		v. ADVENTURE <b>A40F</b>	h. ADVENTURE <b>A40R</b>	v. ADVENTURE <b>A40F</b>	h. BATTLE WING <b>BW502</b>	v. BATTLE WING <b>BW501</b>	h. Adventure <b>A40R</b>	v. ADVENTURE <b>A41F</b>	h. ADVENTURE <b>A41R</b>
v. BATTLE WING <b>BW501</b>	h. BATTLE WING <b>BW502</b>															
<b>Die Profile TW und BW dürfen miteinander kombiniert werden.</b>																
v. ADVENTURE <b>A40F</b>	h. ADVENTURE <b>A40R</b>															
v. ADVENTURE <b>A40F</b>	h. BATTLE WING <b>BW502</b>															
v. BATTLE WING <b>BW501</b>	h. Adventure <b>A40R</b>															
v. ADVENTURE <b>A41F</b>	h. ADVENTURE <b>A41R</b>															
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Für die Reifengrößen: v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring <b>T30F</b></td> <td>h. Sport Touring <b>T30R</b></td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring <b>T30F EVO</b></td> <td>h. Sport Touring <b>T30R EVO</b></td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring <b>T31F</b></td> <td>h. Sport Touring <b>T31R</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b></td> </tr> </table>	Für die Reifengrößen: v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl		v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	v. Sport Touring <b>T30F</b>	h. Sport Touring <b>T30R</b>	v. Sport Touring <b>T30F EVO</b>	h. Sport Touring <b>T30R EVO</b>	v. Sport Touring <b>T31F</b>	h. Sport Touring <b>T31R</b>	<b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>	
Für die Reifengrößen: v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl																
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring															
v. Sport Touring <b>T30F</b>	h. Sport Touring <b>T30R</b>															
v. Sport Touring <b>T30F EVO</b>	h. Sport Touring <b>T30R EVO</b>															
v. Sport Touring <b>T31F</b>	h. Sport Touring <b>T31R</b>															
<b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>																

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Leiter Verkauf Motorradreifen  
BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB 5728